

Aussenleuchten
 Serie **AQUA - ATIM** und **BRIDGE**
 Aluminium bzw. Edelstahl massiv



Bodeneinbauleuchten **AQUA MINI**
 Schutzgrad **IP67**

in Ausführung 12V für externen Transformator
 oder in 230V für GU10 Hochvolt-Halogen.
 Leuchtenkörper aus Alu Druckguss – Abdeckung
 Edelstahl, Glas sandgestrahlt, befahrbar max.
 Drucklast 5000 kg, Lieferung komplett mit
 Kunststoffeinbaugehäuse.



Bodeneinbauleuchte
AQUA MINI

für 1 x 35 Watt GX5,3 12V

BL010001 Edelstahl

12V GX5,3	max. 35W	15°	AD Ø 135 mm	ET 114 mm
AH 4 mm	Material Alu Druckguss/Glas sandgestrahlt			



Bodeneinbauleuchte
AQUA MINI

für 1 x 35 Watt GU10 230V

BL010010 Edelstahl

230V GU10	max. 35W	0°	AD Ø 135 mm	ET 114 mm
AH 4 mm	Material Alu Druckguss/Glas sandgestrahlt			



Zubehör zu
AQUA MINI

Abdeckung quadratisch
 135 x 135 mm

BL010011 Abdeckung
 quadratisch



LED-Fluterserie **BRIDGE** - mit **BRIDGELUX LED**, Aluminium silbergrau lackiert,
 Leuchtenkopf 90° schwenkbar, mit eingebautem
 Konverter; Lichtfarbe wahlweise in 3000 K
 (warmweiss) oder 4500 K (neutralweiss),
 Schutzgrad **IP65**.



Fluter **BRIDGE**

B. 12,5 cm H. 9,6 cm A. 8,5 cm
 inkl. 1 x 10 Watt LED 120°
 mit eingebautem Konverter

FL10WW Lichtfarbe warmweiss
FL10NW Lichtfarbe neutralweiss



Wandeinbauleuchte **ATIM CARRE**

Schutzgrad **IP55**, Rahmen aus Edelstahl,
 Glasabdeckung sandgestrahlt, komplett
 mit Kunststoffeinbaugehäuse.

Wandeinbau **ATIM CARRE**

17932 Edelstahl

230V G9	max. 25W	0°	AD Ø 108 mm	ET 86 mm
AH 8 mm	DA Ø 108 mm	Material Edelstahl/Glas sandgestrahlt		



Fluter **BRIDGE**

B. 22,5 cm H. 18,5 cm A. 13 cm
 inkl. 1 x 30 Watt LED 140°
 mit eingebautem Konverter


FL30WW Lichtfarbe warmweiss
FL30NW Lichtfarbe neutralweiss

ADØ – ADØ = Aussendurchmesser
 DAØ – DAØ = Deckenausschnittmass
 ET = Einbautiefe
 AH = Aussenhöhe



Bodeneinbauleuchten Serie **TEXO** – Schutzgrad **IP67**, Leuchtenkörper aus Aluminiumpressteil, Flanschsaufsatz und Schrauben aus Edelstahl. **TEXO SQUARE** bis 2000 kg und **TEXO 2** bis 3000 kg befahrbar: Einbaugeschäube und Klemmverschraubungen bitte separat bestellen. Kiesbettung von mind. 20 cm zur Drainage für Wasserablauf vorsehen.

Aussenleuchten
Serie **TEXO** – Schutzklasse **IP67**
Aluminiumpressteil und Edelstahl



Bodeneinbau **TEXO SQUARE**

Abstrahlung symmetrisch 110°
für 1 x 13 Watt TCD-D G24d-1 230V
mit eingebautem magnet.Vorschaltgerät

57725 Edelstahl


Zubehör zu **TEXO SQUARE**

52800 Einbaugeschäube

Zubehör für **TEXO**

E41017 Kabelverschraubung IP68

E41025 Klemme mit Harz IP68



Bodeneinbau **TEXO 2**

für 1 x 35 Watt GU10 230V

52901 Edelstahl sandgestraht



TEXO SQUARE

1 Kabeleingang, Kabel ausschliesslich der Type H07RN-F verwenden.

Bodeneinbau **TEXO 2** – mit verstellbarer GU10-Universalfassung für alle handelsüblichen GU10-Leuchtmittel


- Halogen GU10
- LED GU10
- Energiespar GU10



Bodeneinbau **TEXO 2**


für 1 x 35 Watt GU10 230V

52951 Edelstahl sandgestraht



Zubehör zu **TEXO 2**

52700 Einbaugeschäube



TEXO 2

2 Kabeleingänge, Kabel ausschliesslich der Type H07RN-F verwenden.



Aussenleuchten
 Serie **INSERT GLASS** – chrom
 mit Glasabdeckung – Schutzgrad **IP65**





Wandeinbau **INSERT GLASS**

für 1 x 18 Watt TC-TE GX24q-2 230V
 mit eingebautem EVG

52655 chrom

Zubehör zu **INSERT GLASS**

52860 Einbaugehäuse



Tràddel
 architectural lighting

Wandeinbau **INSERT GLASS**

für 1 x 26 Watt TC-TE GX24q-3 230V
 mit eingebautem EVG

52665 chrom


Zubehör zu **INSERT GLASS**

52830 Einbaugehäuse



Wandeinbauleuchte Serie **INSERT GLASS** - Leuchtenkörper aus Aluminiumpressteil, hoch widerstandsfähige Lackierung mit vorhergehender Oberflächenbehandlung mit Korrosionsschutzmittel, Imbusschrauben aus Edelstahl. Glasabdeckung aus Sicherheitsglas mit Siebdruckmotiv - Schutzgrad **IP65**.






Wandeinbauleuchte **INSERT**

Abstrahlung asymmetrisch 45°
für 1 x 20 Watt HIT-TC-CE PGJ5 230V
mit eingebautem elektron. Zündgerät

52635 Alu grau




Wandeinbauleuchte **INSERT**

Abstrahlung asymmetrisch 45°
für 1 x 10 Watt TC-D G24d-1 230V
mit eingebautem VVG

52645 Alu grau

Aussenleuchten
Serie **INSERT** – Schutzgrad **IP65**
Aluminiumdruckguss




Zubehör zu
52635 / 52645

52860 Einbaugehäuse
Bitte separat bestellen!

Wandeinbauleuchten für Aussen **INSERT** – Schutzgrad **IP65**

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss mit hochwiderstandsfähiger Pulverbeschichtung und Chromatierung als Vorbehandlung, Silikonichtungen, Schrauben aus Edelstahl.


Tràddel
architectural lighting



Wandeinbauleuchte **INSERT**

Abstrahlung asymmetrisch 45°
für 1 x 20 Watt G4-SR 12V
für externen Transformator

52810 Alu grau




Wandeinbauleuchte **INSERT**


Abstrahlung asymmetrisch 50°
für 1 x 26 Watt TC-D G24d-3 230V
mit eingebautem VVG

52830 Alu grau

Zubehör zu **52615**
52810 Einbaugehäuse



Zubehör zu **52625**
52830 Einbaugehäuse



Aussenleuchten
 Serie **ALUMINIUM** – einbrennlackiert
 schwarz, weiss oder silber lackiert



Wandstrahler **EVE IP54**

H. 13,5 cm B. 21 cm A. 25 cm
 für 1 x 120 Watt ES R7s-78 230V
 dreh- 340° und schwenkbar 90°

- 662141 schwarz
- 682141 weiss
- 692141 silber



Deckenleuchte **POT IP44**

Ø 11 cm H. 7,4 cm
 für 1 x 48 Watt ES R7s-78 230V

- 662137 schwarz
- 682137 weiss
- 692137 silber



Deckenstrahler **PIPE IP44**

Ø 7 cm H. 16 cm für 1 x 50 Watt GZ10 230V
 dreh- 360° und schwenkbar 90°

- 662138 schwarz
- 682138 weiss
- 692138 silber



Wandstrahler **AXE IP54**

H. 15 cm B. 15 cm A. 16 cm
 für 1 x 120 Watt ES R7s-112 230V
 90° schwenkbar

- 662110 schwarz
- 682110 weiss
- 692110 silber



Wandstrahler **POWA IP54**

H. 16 cm B. 13 cm A. 21,5 cm
 für 1 x 150 Watt B15d 230V
 dreh- 355° und schwenkbar 120°

- 662120 schwarz
- 682120 weiss
- 692120 silber



Steckstrahler **POWA**

H. 16 cm B. 13 cm Erdspiess H. 20,5 cm
 für 1 x 150 Watt B15d 230V
 mit 250 cm Kabelzuleitung

- 662121 schwarz
- 682121 weiss
- 692121 silber



Wandleuchte **ROBI**

B. 11 cm H. 8,6 cm A. 15 cm
für 2 x 6 Watt GX53 LYNX 230V

2900-03 Alu gebürstet



Wand- und Deckenstrahler **TURN**

L. 9 cm B. 8,8 cm H. 11,5 cm
für 1 x 35 Watt GU10 230V

2560-12 Alu gebürstet



Aussenleuchten
Serie **ALUMINIUM** – gefräst
Schutzgrad **IP54**



Wand- und Deckenstrahler **BLOCK**

L. 9 cm B. 9,5 cm H. 11,5 cm
für 1 x 35 Watt GU10 230V

2560-21 Alu gebürstet




Wandleuchte **TUBE CB**

B. 8 cm H. 8 cm A. 8,7 cm
für 1 x 35 Watt GU10 230V

2560-01 Alu gebürstet

Aussenleuchten
 Serie **VISION 2** – Aluminium massiv
 pulverbeschichtet und chromatiert



Steckstrahler **VISION 2**

komplett mit Alu-Erdspieß
 für 1 x 35 Watt GU10 230V

- 51585 alusilber
- 51586 rostfärbig



Tràddel
 architectural lighting

Strahlerserie **VISION 2** – mit höhenverstellbarer GU10-Universalfassung für alle handelsüblichen GU10-Leuchtmittel

- Halogen GU10
- LED GU10
- Energiespar GU10



Aussenstrahler **VISION 2** – Schutzgrad **IP65** Leuchtenkörper aus Aluminium massiv mit hochwiderstandsfähiger Pulverbeschichtung und Chromatierung als Vorbehandlung.



Bodenstrahler **VISION 2**


Strahler Ø 7 cm H. 30,5 cm
 Stangen 295° – Kopf 350° drehbar
 für 1 x 50 Watt GU10 230V

- 51395 alusilber
- 51396 rostfärbig

Zubehör zu **VISION 2**

50370 Erdspieß






Aussenstrahler **VISION 2**

für 1 x 50 Watt GU10 230V

- 51365 alusilber
- 51366 rostfärbig



Aussenleuchten
 Serie **VISION 2** – Aluminium massiv
 pulverbeschichtet und chromatiert


Strahlerserie **VISION 2** – mit höhenverstellbarer GU10-Universalfassung für alle handelsüblichen GU10-Leuchtmittel

- Halogen GU10
- LED GU10
- Energiespar GU10



Tràddel
 architectural lighting

Aussenstrahler **VISION 2** – Schutzgrad **IP65** Leuchtenkörper aus Aluminium massiv mit hochwiderstandsfähiger Pulverbeschichtung und Chromatierung als Vorbehandlung.



Aussenwandleuchte **VISION 2**

für 2 x 35 Watt GU10 230V

- 51385 alusilber
- 51386 rostfärbig



Aussenleuchten
Serie **DOUBLE** und **DUAL**

Aluminium pulverbeschichtet, Schutzgrad **IP65**



Tràddel
architectural lighting

Wandleuchte **DOUBLE** und **DUAL** -



Schutzgrad **IP65**, Leuchtenkörper aus Aluminium
– zweifache Lichtemission, hochwiderstandsfähige
Pulverbeschichtung mit Chromatierung als
Vorbereitung, Diffusoren aus gehärtetem Glas.



Wandleuchte **DOUBLE**

für 1 x 60 Watt ES G9 230V



60475 alu grau



Wandleuchte **DUAL**

für 1 x 60 Watt ES G9 230V



TR438 alu grau



Wandleuchte **DOUBLE**

für 1 x 60 Watt ES G9 230V



51655 alu grau



Wandleuchte **DUAL**

für 1 x 60 Watt ES G9 230V



51665 alu grau



Wandleuchte **DOUBLE**

für 1 x 60 Watt ES G9 230V



60495 alu grau




Wandleuchte **DUAL**

für 1 x 60 Watt ES G9 230V

TR442 alu grau







Aussenleuchten

Serie **DOUBLE POWER** und **DUAL POWER**

Aluminium pulverbeschichtet, Schutzgrad **IP65**

DOUBLE POWER und **DUAL POWER** – Schutzgrad **IP65**

Aluminiumkörper pulverbeschichtet und chromatiert als Vorbehandlung. Gläser gehärtet oder mit Bündellinsen für B15d 230V (dimmbar), oder mit ET-Zündgerät für 1 x 70 Watt HCI-TC (nicht dimmbar). Abgebildet Lichtabstrahlung B15d-Ausführung.



Tràddel
architectural lighting


Wandleuchte **DOUBLE POWER**

Abstrahlung 2° oben 90° unten
für 1 x 100 Watt B15d 230V

60335 alu grau

Abstrahlung 2° oben 90° unten
für 1 x 70 Watt HCI-TC G8,5 230V

60325 alu grau




Wandleuchte **DUAL POWER**

Abstrahlung 2° oben 70° unten
für 1 x 100 Watt B15d 230V

50545 alu grau

Abstrahlung 6° oben 70° unten
für 1 x 70 Watt HCI-TC G8,5 230V

50535 alu grau




Wandleuchte **DOUBLE POWER**

Abstrahlung 90° oben 90° unten
für 1 x 100 Watt B15d 230V

60315 alu grau

Abstrahlung 90° oben 90° unten
für 1 x 70 Watt HCI-TC G8,5 230V

60305 alu grau




Wandleuchte **DUAL POWER**

Abstrahlung 70° oben 70° unten
für 1 x 100 Watt B15d 230V

50525 alu grau

Abstrahlung 70° oben 70° unten
für 1 x 70 Watt HCI-TC G8,5 230V

50515 alu grau




Wandleuchte **DOUBLE POWER**

Abstrahlung 2° oben 2° unten
für 1 x 75 Watt B15d 230V

60355 alu grau

Abstrahlung 6° oben 6° unten
für 1 x 35 Watt HCI-TC G8,5 230V

60345 alu grau




Wandleuchte **DUAL POWER**

Abstrahlung 2° oben 2° unten
für 1 x 100 Watt B15d 230V


50675 alu grau

Abstrahlung 6° oben 6° unten
für 1 x 35 Watt HCI-TC G8,5 230V

50665 alu grau



Aussenleuchten
 Serie **STALK** – Aluminium
 in grau, rost oder schwarz



Zubehör

Set Befestigungsbolzen
 mit Positionierschablone

53890 Einbausockel



Aussenleuchtenserie **STALK**

Schutzgrad **IP55** Körper aus extrudiertem Aluminium mit hochwiderstandsfähiger Beschichtung und Chromatierung als Vorbehandlung. Diffusor aus Polycarbonat, Silikondichtungen, Schrauben und Sockel aus Edelstahl, alle Leuchten mit eingebautem EVG.

Tràddel
 architectural lighting

Pollerleuchte STALK
 H. 36 cm für
 1 x 9 Watt TC-SE 2G7

56975 grau
56976 rost
56977 schwarz

Pollerleuchte STALK
 H. 70 cm für
 1 x 18 Watt TC-L 2G11

53975 grau
53976 rost
53977 schwarz

Pollerleuchte STALK
 H. 110 cm für
 1 x 18 Watt TC-L 2G11

53985 grau
53986 rost
53987 schwarz

Pollerleuchte STALK
 H. 140 cm für
 1 x 36 Watt TC-L 2G11


53965 grau
53966 rost
53967 schwarz

Wandleuchte STALK
 Abstrahlung direkt/indirekt für
 1 x 18 Watt TC-L 2G11 230V

54784 weiss
54785 grau
54786 rost
54787 schwarz

Wandleuchte STALK
 Abstrahlung indirekt für
 1 x 18 Watt TC-L 2G11 230V

54774 weiss
54775 grau
54776 rost
54777 schwarz



Pollerleuchte I-CUBE

H. 17,6 cm L. 8 cm B. 8 cm
inkl. 1 x 9 Watt PL G9 230V

- 52575 zirkongrau
- 52576 rost
- 52577 schwarz



Pollerleuchte I-CUBE

H. 30 cm L. 8 cm B. 8 cm
inkl. 1 x 9 Watt PL G9 230V

- 52585 zirkongrau
- 52586 rost
- 52587 schwarz




Pollerleuchte I-CUBE

H. 55 cm L. 8 cm B. 8 cm
inkl. 1 x 9 Watt PL G9 230V

- 52595 zirkongrau
- 52596 rost
- 52597 schwarz



Aussenleuchten
Serie **I-CUBE** – Aluminium
in zirkongrau, rost oder schwarz





Aussenleuchten Serie **I-CUBE** - Leuchtenkörper aus Aluminiumpressteil mit Rostschutzbehandlung und Polyesterpulverlackierung, Leuchtenkopf aus Bleiglas, Schutzgrad **IP65**.

Wandleuchte I-CUBE

H. 18,6 cm B. 8 cm A. 14,1 cm
inkl. 1 x 9 Watt PL G9 230V

- 52565 zirkongrau
- 52566 rost
- 52567 schwarz



Aussenleuchten


Serie **U-BI** – Edelstahl/Alu

in weiss, grau, rost oder Edelstahl hochglanz

Wandleuchte **U-BI SMALL** - Gehäuse aus Edelstahl und lackiertem Aluminium, **U-BI Big** komplett aus elektropoliertem oder lackiertem Edelstahl hochglanz. Schutzglaszylinder aus mattem Borosilikatglas - Schutzklasse **IP65**.



Tràddel
architectural lighting



Wandleuchte **U-BI Small**

für 1 x 40 Watt G9 230V

- 54984 weiss
- 54985 grau
- 54986 rost



Wandleuchte **U-BI Big**


für 1 x 100 Watt B15d 230V

- 59291 chrom
- 59294 weiss
- 59295 grau
- 59296 rost

Wandleuchte **U-BI Big**

für 1 x 18 Watt TC-DE G24q-2 230V
mit eingebautem EVG

- 59281 chrom
- 59284 weiss
- 59285 grau
- 59286 rost





Wand- und Deckenleuchte **KIOTO**

Ø 11 cm H. 5 cm
für 1 x 9 Watt GX53 LYNX 230V

23514 grau/Pressglas



Aussenleuchten
Serie **KIOTO** – Aludruckguss
Pressglas transparent – **IP44**

ITRE




Wand- und Deckenleuchte **KIOTO BIG**

Ø 31 cm H. 8 cm
für 1 x 22 Watt T16-R 2GX13 230V
mit eingebautem EVG

23532 grau/Pressglas

Aussenleuchten
 Serie **LIGHTDISC** und **METROPOLI**
 Polykarbonat bzw. Alupressguss, **IP65**



**LUCE
 PLAN**



Wand- und Deckenleuchte
LIGHTDISC IP65

Ø 32 cm H. 5,5 cm
 für 1 x 22 Watt T16-R 230V

- 1D41PI22B0** opaler Diff./Rand transp.
- 1D41PI2219** transp.Diff./Rand metallisiert

Ø 40 cm H. 6,7 cm
 für 1 x 55 Watt T16-R 230V

- 1D410055B0** opaler Diff./Rand transp.
- 1D41005519** transp.Diff./Rand metallisiert



Wand- und Deckenleuchte
METROPOLI IP65

Ø 17 cm H. 8 cm, Diffuser-Polykarbonat
 für 1 x 10 Watt G24d-1 230V

- 1D2017P02-17-2** weiss
- 1D2017P20-17-2** alu lackiert
- 1D2017P19-17-2** poliert

Ø 27 cm H. 10 cm, Diffuser-Polykarbonat
 für 2 x 18 Watt G24d-2 230V

- 1D2027P02-27-4** weiss
- 1D2027P20-27-4** alu lackiert
- 1D2027P19-27-4** poliert

Ø 38 cm H. 12 cm, Diffuser-Polykarbonat
 für 2 x 26 Watt G24d-3 230V

- 1D2038P02-38-4** weiss
- 1D2038P20-38-4** alu lackiert
- 1D2038P19-38-4** poliert



Aussenleuchten
 Serie **AURA** und **NIKI**
 Technopolymer bzw. Edelstahl



Wand- und Deckenleuchte **AURA 28**


Technopolymer; Glas satiniert, **IP44**

Ø 28 cm H. 10,7 cm
 für 1 x 52 Watt ES E27 230V

- 1080 elfenbein
- 1092 grau metallic

mit eingebautem VVG
 für 2 x 9 Watt TC-S G23 230V

- 1082 elfenbein
- 1093 grau metallic



Wand- und Deckenleuchte **NIKI**

Edelstahl, prismatisiertes Glas, **IP65**

Ø 31,2 cm H. 9,8 cm
 für 1 x 52 Watt ES E27 230V

- L221180 Edelstahl matt
- L221190 Edelstahl poliert

mit eingebautem VVG
 für 2 x 18 Watt TC-D G24d-2 230V

- L220380 Edelstahl matt
- L220390 Edelstahl poliert

mit eingebautem EVG
 für 2 x 18 Watt TC-DE G24q-2 230V

- L220480 Edelstahl matt
- L220490 Edelstahl poliert

Aussenleuchten
Serie **ATLANTIC** – Aluminium mit Acryl
mit eingebautem EVG, Schutzgrad **IP44**



Wand- und Deckenleuchte **ATLANTIC**
27 x 27 cm Ausl. 65 cm für 1 x 22 Watt T16-R 230V
18006-25 aluminium eloxiert



Wand- und Deckenleuchte **ATLANTIC**
Ø 26,5 cm Ausl. 6,5 cm für 1 x 22 Watt T16-R 230V
18004-25 aluminium eloxiert

Aussenleuchten
Serie **SLIM 44** und **SINCE 44** - Alu eloxiert
Acryl weiss satiniert – mit EVG – IP44



Wandleuchte **SLIM 44**

B. 7,5 cm H. 39 cm A. 8 cm
für 1 x 11 Watt TC-SE 230V

A18129-25 Acryl satiniert

Wandleuchte **SLIM 44**

B. 7,5 cm H. 59 cm A. 8 cm
für 1 x 14 Watt T16 230V

A18130-25 Acryl satiniert



Wandleuchte **SINCE 44** direkt

B. 29 cm H. 29 cm A. 9 cm
für 1 x 22 Watt T16-R 230V

A18132-25 Acryl satiniert

Wandleuchte **SINCE 44** indirekt

B. 29 cm H. 29 cm A. 9 cm
für 1 x 22 Watt T16-R 230V

A18131-25 Acryl satiniert



Aussenleuchten
 Serie **ROCK** - Quarz gepresst
 mit innovativer Oberfläche, Schutzgrad **IP55**



Tràddel
 architectural lighting



Wandleuchte **ROCK 1**

B. 6,4 cm H. 10,4 cm A. 15,7 cm
 für 1 x 33 Watt ES G9 230V



- 61101 braunbeige
- 61104 grauweiss
- 61105 anthrazitgrau



Wandleuchte **ROCK 2**

B. 12,4 cm H. 9,6 cm A. 13,7 cm
 für 1 x 33 Watt ES G9 230V



- 60721 braunbeige
- 60724 grauweiss
- 60725 anthrazitgrau



Pollerleuchte **ROCK**

Lichtaustritt beidseitig

L. 14,4 cm B. 7,4 cm H. 44,2 cm
 für 1 x 18 Watt TC-L 2G11 230V
 mit eingebautem EVG


- 60761 braunbeige
- 60764 grauweiss
- 60765 anthrazitgrau

Pollerleuchte **ROCK**

Lichtaustritt beidseitig

L. 14,4 cm B. 7,4 cm H. 74,4 cm
 für 2 x 24 Watt T16 G5 230V
 mit eingebautem EVG

- 60751 braunbeige
- 60754 grauweiss
- 60755 anthrazitgrau



Zubehör optional zu **ROCK**
 Bodenplatte Edelstahl satiniert

- 60770 Bodenplatte



Wandleuchte **ROCK 3**

B. 22,4 cm H. 9,6 cm A. 13,7 cm
 für 1 x 26 Watt TC-DE GX24q-3 230V
 mit eingebautem EVG



- 60741 braunbeige
- 60744 grauweiss
- 60745 anthrazitgrau

Aussenleuchterserie **ROCK** - Leuchtenkörper aus gepresstem Quarz und eloxiertem Aluminium, Halterung aus poliertem Edelstahl, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Die Serie **ROCK** ist stossfest, witterungsbeständig und hat eine hohe chemische Resistenz und Erosionsbeständigkeit, zusätzlich „Shield“ oberflächenbehandelt.

Aussenleuchten

Serie **ICELAND 44** – Aluminium massiv

Acryl opal, mit eingebautem EVG, Schutzgrad **IP65**



Wandleuchte **ICELAND 44**

B. 15 cm H. 20 cm A. 15 cm
für 1 x 13 Watt TC-TE GX24q-1 230V

- 18234-46 silbergrau
- 18234-98 schwarz matt



Wand- und Deckenleuchte **ICELAND 44**

L. 15 cm B. 15 cm H. 20 cm
für 1 x 13 Watt TC-TE GX24q-1 230V

- 18237-46 silbergrau
- 18237-98 schwarz matt



Pollerleuchte **ICELAND 44**

L. 15 cm B. 15 cm H. 20 cm
für 1 x 13 Watt TC-TE GX24q-1 230V

- 19234-46 silbergrau
- 19234-98 schwarz matt

Pollerleuchte **ICELAND 44**

L. 15 cm B. 15 cm H. 60 cm
für 1 x 13 Watt TC-TE GX24q-1 230V

- 19235-46 silbergrau
- 19235-98 schwarz matt

Pollerleuchte **ICELAND 44**


L. 15 cm B. 15 cm H. 80 cm
für 1 x 13 Watt TC-TE GX24q-1 230V

- 19236-46 silbergrau
- 19236-98 schwarz matt

Zubehör zu Poller **ICELAND 44**

Erdstück für Bodenbefestigung

19903 Erdstück Stahl verzinkt



Aussenleuchten
Serie **YUKON 44** – Edelstahl mit Acryl
mit eingebautem EVG, Schutzgrad **IP44**



Wandleuchte **YUKON 44**

L. 37 cm B. 9 cm H. 7,5 cm
für 1 x 8 Watt T16 230V

18003-86 Acryl klar
18009-86 Acryl grau



Wandleuchte **YUKON 44**

L. 60 cm B. 9 cm H. 7,5 cm für 1 x 13 Watt T16 230V

18005-86 Acryl klar
18011-86 Acryl grau



Wandleuchte **YUKON 44**

L. 93 cm B. 9 cm H. 7,5 cm für 1 x 21 Watt T16 230V

18007-86 Acryl klar
18013-86 Acryl grau

Aussenleuchten
Serie **SCALA 44** – Edelstahl mit Acryl
mit eingebautem EVG, Schutzgrad **IP44**

Wand- und Deckenleuchten **SCALA 44**

32 x 32 cm Ausl. 7 cm
für 1 x 24 Watt TC-F 230V

18057-86 Edelstahl



Wand- und Deckenleuchten
SCALA 44

Edelstahl mit EVG, **IP44**
L. 25,5 cm B. 13 cm A. 6 cm
für 1 x 18WTC-L 230V

18053-86 Edelstahl

Wand- und Deckenleuchten
SCALA 44

Edelstahl mit EVG, **IP44**
L. 45,5 cm B. 13 cm A. 6 cm
für 1 x 36WTC-L 230V

18054-86 Edelstahl



Wand- und Deckenleuchten
SCALA 44

Edelstahl mit EVG, **IP44**
18 x 18 cm Ausl. 6 cm
für 1 x 10/13WTC-DEL 230V

18055-86 Edelstahl

Wand- und Deckenleuchten
SCALA 44

Edelstahl mit EVG, **IP44**
42 x 42 cm Ausl. 6 cm
für 2 x 24WTC-L 230V

28059-86 Edelstahl

Aussenleuchten

Serie **EDELSTAHL** – massiv

Montageteil Aluminium oder Edelstahl

Ausführung in IP44



Wandleuchte

B. 18 cm H. 28 cm A. 10,5 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

696178 Edelstahl/Glas opal

Ausführung in IP44



Wand- und Deckenleuchte

B. 28 cm H. 18 cm A. 10,5 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

696180 Edelstahl/Glas opal

Ausführung in IP44



Wand- und Deckenleuchte

Ø 30 cm H. 9 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

696026 Edelstahl/Glas opal



Ausführung in IP44



Wandleuchte - Licht nach oben + unten

B. 15 cm H. 10,5 cm A. 10,5 cm
für 1 x 48 Watt ES G9 230V

696164 Edelstahl/Glas opal

Ausführung in IP44 - mit eingebautem VVG




Wandleuchte - Licht nach oben + unten

B. 30 cm H. 10,5 cm A. 10,5 cm
für 1 x 26 Watt TC-D G24d-3 230V

696165 Edelstahl/Glas opal

Ausführung in IP44



Wand- und Deckenleuchte

B. 26 cm H. 26 cm A. 10 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

696191 Edelstahl/Glas opal

Ausführung in IP54 - mit eingebautem VVG



Wand- und Deckenleuchte

L. 26 cm B. 26 cm H. 6 cm
für 2 x 9 Watt TC-S G23 230V

696132 Edelstahl/Glas opal

L. 32 cm B. 32 cm H. 6 cm
für 3 x 11 Watt TC-S G23 230V

696133 Edelstahl/Glas opal

Ausführung in IP54 - mit eingebautem VVG



Wand- und Deckenleuchte

L. 32 cm B. 13,5 cm H. 6,5 cm
für 1 x 11 Watt TC-S G23 230V

696151 Edelstahl/Glas opal

L. 32 cm B. 22,5 cm H. 6,5 cm
für 2 x 11 Watt TC-S G23 230V

696150 Edelstahl/Glas opal

Ausführung in IP44



Wand- und Deckenleuchte

L. 20 cm B. 27 cm H. 7 cm
für 1 x 48 Watt ES R7s-78 230V

696117 Edelstahl/Glas opal

L. 25,5 cm B. 25,5 cm H. 7 cm
für 1 x 48 Watt ES R7s-78 230V

696115 Edelstahl/Glas opal

Aussenleuchten

Serie **EDELSTAHL** – massiv

mit Bewegungsmelder, Schutzgrad **IP44**



Wandleuchte mit Bewegungsmelder

H. 38 cm B. 10,3 cm A. 17 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

690241 Edelstahl/Opalglas

Wandleuchten mit integriertem Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 120° – Reichweite max. 12 m. Durch Drehen des Bewegungsmeldergehäuses um 330° kann die Erfassungsausrichtung justiert werden. Reichweiteneinstellung in 3 Stufen – 12/8/4 m möglich. Helligkeitseinstellung – 2 Lux (dunkel) bis 1000 Lux (hell) Zeiteinstellung – 5 Sekunden bis 20 Minuten.

Der in der Leuchte integrierte Dämmerungssensor sorgt dafür, dass das Licht nur bei Dunkelheit durch den Infrarotsensor eingeschaltet wird. Der Infrarotsensor misst und vergleicht Wärmestrahlung in seinem Erfassungsbereich und reagiert auf abrupte Temperaturveränderungen – die dann entstehen, wenn sich eine Person nähert.



Wandleuchte mit Bewegungsmelder

H. 28 cm B. 25 cm A. 15 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

696127 Edelstahl/Opalglas

 albert



Wandleuchte mit Bewegungsmelder

H. 30,5 cm B. 25 cm A. 11 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

696188 Edelstahl/Opalglas



Wandleuchte mit Bewegungsmelder

H. 34,5 cm B. 20 cm A. 10 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

696141 Edelstahl/Opalglas



Wandleuchte mit Bewegungsmelder

H. 34,5 cm B. 20 cm A. 10 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

696140 Edelstahl/Opalglas

Aussenleuchten
Serie **TUBOSA** und **SÄULEN**

Edelstahl massiv IP44



Pollenleuchte **TUBOSA** mit eingebautem Bewegungsmelder und integriertem Dämmerungssensor; Erfassungsbereich 110°, Reichweite ca. 8 bis 10 m abhängig von Temperatur; bzw. Annäherungsrichtung und Montagehöhe der Leuchte. Helligkeitseinstellung - 5 Lux (dunkel) bis 1000 Lux(hell) Zeiteinstellung - 2 Sekunden bis 20 Minuten.



Pollenleuchte **TUBOSA**

mit integriertem Bewegungsmelder
H. 90 cm, Ø 10,3 cm, mit Opalglas
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

692011 Edelstahl



Steckdosensäule

mit 4 Schutzkontaktsteckdosen
und Netzanschlussklemmen 3 x 2,5 mm²
H. 25,5 cm - B. 12 cm x 12 cm

692119 Edelstahl



Steckdosensäule

mit 3 Schutzkontaktsteckdosen
und Netzanschlussklemmen 3 x 2,5 mm²
H. 50 cm - B. 10 cm - T. 5 cm

692107 Edelstahl



Lichtsäule

mit 2 Steckdosen und 1 Schalter
mit VG für 1 x 11Watt TC-S G23 230V
15,5 x 8 cm - T. 11,5 cm - H. 80 cm

692109 Edelstahl/Glas opal



Aussenleuchten
 Serie **QUADA** – Edelstahl massiv
 mit Opalglaszylinder, Schutzgrad **IP44**



Pollenleuchte **QUADA**
 L. 10 cm B. 10 cm H. 90 cm
 für 1 x 20 Watt DULUX-EL E27 230V
692035 Edelstahl



Wandleuchte **QUADA**
 B. 10 cm H. 32,5 cm A. 14 cm
 für 1 x 20 Watt DULUX-EL E27 230V
690335 Edelstahl



Pollenleuchte **QUADA**
 L. 10 cm B. 10 cm H. 50 cm
 für 1 x 20 Watt DULUX-EL E27 230V
690535 Edelstahl



Aussenleuchten
Serie **ROOF** – Edelstahl massiv
mit Opalglaszylinder, Schutzgrad **IP44**



Pollerleuchte **ROOF**

Ø 21 cm H. 90 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

692256 Edelstahl



 albert



Wandleuchte **ROOF**

B. 21 cm H. 34,5 cm A. 25,5 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

690216 Edelstahl



Pollerleuchte **ROOF**

Ø 21 cm H. 50 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

690500 Edelstahl



Kugelserie **KLASSIK** Aluminiumguss mit Kristallglas klar oder opal.

Mastleuchte **KLASSIK** (o. Abb.)

Ø 25 cm H. 125 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

- 662053-K schwarz/Glas Kristall klar
- 662053-O schwarz/Glas opal
- 682053-K weiss/Glas Kristall klar
- 682053-O weiss/Glas opal

Mastleuchte **KLASSIK**

Ø 30 cm H. 185 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

- 662054-K schwarz/Glas Kristall klar
- 662054-O schwarz/Glas opal
- 682054-K weiss/Glas Kristall klar
- 682054-O weiss/Glas opal



Sockelleuchte **KLASSIK**

Ø 25 cm H. 46 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

- 660538-K schwarz/Glas Kristall klar
- 660538-O schwarz/Glas opal
- 680538-K weiss/Glas Kristall klar
- 680538-O weiss/Glas opal

Aussenleuchten
Serie **KLASSIK** und **TUBE**

Aluminium bzw. Edelstahl, Schutzgrad **IP44**

Wandleuchte **KLASSIK**

H. 35 cm B. 25 cm A. 27 cm
für 1 x 52 Watt ES E27 230V

- 660639-K schwarz/Glas Kristall klar
- 660639-O schwarz/Glas opal
- 680639-K weiss/Glas Kristall klar
- 680639-O weiss/Glas opal



Aussenleuchterserie **TUBE** –
Edelstahl massiv, Acrylglas mattiert,
aus thermischen Gründen aus-
schließlich nur Energiesparleucht-
mittel verwenden.



Pollerleuchte **TUBE** (o. Abb.)

Ø 8 cm H. 50 cm
für 1 x 20 Watt DULUX-EL E27 230V

690506 Edelstahl

Pollerleuchte **TUBE**

Ø 8 cm H. 90 cm
für 1 x 20 Watt DULUX-EL E27 230V

692044 Edelstahl

Wandleuchte **TUBE**

Ø 8 cm H. 38 cm A. 12 cm
für 1 x 20 Watt DULUX-EL E27 230V

690214 Edelstahl



Aussenleuchten
 Serie **MOONLIGHT**
 Polyäthylen weiss IP65



MOONLIGHT Halbkugel

Aufsraubversion 230V
 Ø 35 cm H. 21 cm
 für 1 x 10 Watt Dulux-DE G24q1

350-040 weiss

Ø 55 cm H. 32 cm
 für 1 x 13 Watt Dulux-TE G24q1

550-040 weiss

Ø 75 cm H. 39 cm
 für 1 x 23 Watt Dulux-EL E27

750-040 weiss



MOONLIGHT Halbkugel

Eingrabversion 230V
 Ø 35 cm H. 21 cm
 für 1 x 10 Watt Dulux-DE G24q1

350-050 weiss

Ø 55 cm H. 32 cm
 für 1 x 13 Watt Dulux-TE G24q1

550-050 weiss

Ø 75 cm H. 39 cm
 für 1 x 23 Watt Dulux-EL E27

750-050 weiss



MOONLIGHT Halbkugel

flexibel mit 5 Meter Kabel 230V
 Ø 35 cm H. 21 cm
 für 1 x 10 Watt Dulux-DE G24q1

350-060 weiss

Ø 55 cm H. 32 cm
 für 1 x 13 Watt Dulux-TE G24q1

550-060 weiss

Ø 75 cm H. 39 cm
 für 1 x 23 Watt Dulux-EL E27

750-060 weiss



Moonlight
 FIRST CLASS LIGHTING



Farbfilter zu Ausführung

mit 5 Watt

A05110 gelb
A05210 rot
A05310 blau
A05410 grün

mit 15 Watt

A15110 gelb
A15210 rot
A15310 blau
A15410 grün

mit 7,10 und 13 Watt

A07110 gelb
A07210 rot
A07310 blau
A07410 grün

mit 23 Watt

A23110 gelb
A23210 rot
A23310 blau
A23410 grün



MOONLIGHT Vollkugel

Aufsraubversion, 230V
 Ø 25 cm H. 23 cm
 für 1 x 5 Watt Dulux-EL E27

250-010 weiss

Ø 35 cm H. 33 cm
 für 1 x 7 Watt Dulux-EL E27

350-010 weiss

Ø 55 cm H. 53 cm
 für 1 x 15 Watt Dulux-EL E27

550-010 weiss

Ø 75 cm H. 73 cm
 für 1 x 23 Watt Dulux-EL E27

750-010 weiss



MOONLIGHT Vollkugel

Eingrabversion, 230V
 Ø 25 cm H. 23 cm
 für 1 x 5 Watt Dulux-EL E27

250-020 weiss

Ø 35 cm H. 33 cm
 für 1 x 7 Watt Dulux-EL E27

350-020 weiss

Ø 55 cm H. 53 cm
 für 1 x 15 Watt Dulux-EL E27

550-020 weiss

Ø 75 cm H. 73 cm
 für 1 x 23 Watt Dulux-EL E27

750-020 weiss



MOONLIGHT Vollkugel

flexibel mit 5 Meter Kabel 230V
 Ø 25 cm H. 23 cm
 für 1 x 5 Watt Dulux-EL E27

250-030 weiss

Ø 35 cm H. 33 cm
 für 1 x 7 Watt Dulux-EL E27

350-030 weiss

Ø 55 cm H. 53 cm
 für 1 x 15 Watt Dulux-EL E27

550-030 weiss

Ø 75 cm H. 73 cm
 für 1 x 23 Watt Dulux-EL E27

750-030 weiss



MOONLIGHT Vollkugel

Schwimmversion 12V
 Ø 25 cm H. 23 cm
 inkl. 1 x 4 Watt DC-ESL E27

250-070 weiss

Ø 35 cm H. 33 cm
 inkl. 1 x 7 Watt DC-ESL E27

350-070 weiss

Ø 55 cm H. 53 cm
 inkl. 1 x 15 Watt DC-ESL E27

550-070 weiss

Ø 75 cm H. 73 cm
 inkl. 1 x 23 Watt DC-ESL E27

750-070 weiss



Aussenleuchten
Serie **MOONLIGHT**
Polyäthylen weiss **IP65**

Die weltweit patentierten, einzeln aus hochwertigem Polyethylen gegossenen Kugeln und Halbkugeln von **MOONLIGHT**, sind äußerst robust und temperaturresistent von -40° bis $+80^{\circ}$ Celsius. Sie verfügen über eine Schutzklasse von **IP65** und sind UV-beständig. Um die Illusion eines Mondes aufrecht zu erhalten, sind sämtliche Sockelarten für den Betrachter nicht zu erkennen – die Leuchten scheinen sockellos. Mit einem speziellem Filtersystem können unterschiedliche Stimmungen und Lichteffekte erzeugt werden. Die **MOONLIGHT**-Kugeln gibt es für verschiedenste Anwendungsgebiete, wie schwimmend in 12V ausgeführt, fix im Erdreich oder auf festen Untergründen montiert, sowie als mobile Variante mit 5 Meter Kabel versehen in Ausführung 230V. Darüber hinaus ist sie auch als Pendelleuchte, Spannleuchte und Mastleuchte erhältlich. Auf Anfrage mit automatischer Lichtsteuerung oder auch als Soundleuchte von 120 über 150 bis zu 200 Watt Musikleistung pro **MOONLIGHT**-Kugel.

