

Schiensysteme – HOCHVOLT
 Serie **CHECK-IN** – Systemstrahler
 Ausführung silber matt oder verchromt



Dekorring R2 für 50W
 200-14 silber matt
 200-11 verchromt

Strahler **GATE B SEVEN I**

drehbar- und schwenkbar
 Ø 5/7 cm H. 12,5 cm
 für 1 x 50/75 Watt GU10 230V

20190-08 silber matt
 20190-05 verchromt



Dekorring R3 für 75W
 100-94 silber matt
 100-97 verchromt

Strahler **GATE B SEVEN II**


drehbar- und schwenkbar
 Ø 5/7 cm H. 19,5 cm
 für 1 x 50/75 Watt GU10 230V

20191-08 silber matt
 20191-05 verchromt



CHECK-IN: Design Ralf Kieferstein

feel the light **OLIGO**



Strahler **GATE B FOUR**

drehbar- und schwenkbar
 Ø 10 cm H. 18,5 cm
 für 1 x 50/75 Watt GU10 230V

21360-08-01 Gl.weiss/silber matt
 21360-05-01 Gl.weiss/verchromt



Strahler **GATE B FOUR**

drehbar- und schwenkbar
 Ø 10 cm H. 18,5 cm
 für 1 x 50/75 Watt GU10 230V

21360-08-12 Gl.transp/silber matt
 21360-05-12 Gl.transp/verchromt



Strahler **GATE B FOUR**

drehbar- und schwenkbar
 Ø 10 cm H. 18,5 cm
 für 1 x 50/75 Watt GU10 230V

21360-08-22 Gl.champ/silber matt
 21360-05-22 Gl.champ/verchromt



Strahler **GATE B EIGHT**

Ø 6 cm H. 11,5 cm
 für 1 x 50 Watt GU10 230V

29800-08 silber matt
 29800-05 verchromt

CHECK-IN ist ein patentiertes und prämiertes 1-Phasen-Stromschienensystem. Die Schiene besteht aus einem hochfestem Aluminiumprofil und gehört mit den Maßen von 22 x 8 mm weltweit zu den Kleinsten ihrer Art. Mit der zeitlosen und reduzierten Formensprache einerseits, sowie der breiten Auswahl an Leuchten mit den unterschiedlichsten Lampentechnologien und Systemkomponenten andererseits, empfiehlt sich das System gleichermaßen für den privaten Wohnraum als auch für den Shop- und Officebereich. Empfohlener Abstand der Schienenträger 60 bis 150 cm, Schiene vor Ort beliebig kürzbar; Werkseitige maschinelle Biegung der Schiene nach Angabe des Radius möglich, kleinstmöglicher Radius für Schiene in silber matt 55 cm, für Schiene verchromt 150 cm.





Schiensysteme – HOCHVOLT
Serie **CHECK-IN** – Systemstrahler

Ausführung silber matt oder verchromt



Strahler **LEVEL II**

drehbar, kardanisch gelagert
B. 30 cm H. 12,5 cm
für 2 x 50 Watt QR111 G53 12V

21340-08 silber matt
21340-05 verchromt



Strahler **LEVEL I**

drehbar, kardanisch gelagert
B. 16,5 cm H. 12,5 cm
für 1 x 50 Watt QR111 G53 12V

21350-08 silber matt
21350-05 verchromt

Dekoring R2 für GU10 50W
Dekoring R3 für GU10 75W

Strahler **GATE B SEVEN**

schwenkbar
Ø 5,6 cm H. 10 cm Ausl. 42 cm
für 1 x 50/75 Watt GU10 230V

20180-08 silber matt
20180-05 verchromt

Strahler **GATE B SEVEN**

schwenkbar
Ø 5,6 cm H. 10 cm Ausl. 42 cm
für 1 x 50 Watt GU10 230V

20180-08... silber matt
20180-05... verchromt

feel the light **OLIGO**



Strahler **ICE**

drehbar- und schwenkbar
B. 11,5 cm H. 11 cm
für 1 x 75 Watt QP/GU10 230V

21020-08 silber matt
21020-05 verchromt



Objekt- und
Shopbeleuchtung

Strahler **GANGWAY**

drehbar- und schwenkbar
B. 26 cm H. 15 cm
für 1 x 70 Watt G8,5 HIT-TC-CE

21070-08 silber matt



Strahler **TICKET**

B. 17 cm H. 6 cm Ausl. 16 cm
für 1 x 120 Watt ES R7s-78 230V

20440-08 silber matt



Strahler **HIGH FLIGHT GALERIE**

schwenkbar
B. 16 cm H. 11 cm Ausl. 14 cm
für 1 x 60 Watt ES G9 230V

20330-08 silber matt

Schiensysteme – HOCHVOLT
 Serie **CHECK-IN** – Systempendel
 Ausführung silber matt oder verchromt



feel the light **OLIGO**



Pendel **SIR GATSBY**

Ø 20 cm H. 18 cm ges. L. 200 cm
 für 1 x 100 Watt B15d 230V

21060-10 Alu poliert



Pendel **GRACE**

Ø 13 cm H. 8 cm ges. L. 200 cm
 für 1 x 60 Watt ES G9 230V

21010-08 silber matt
 21010-05 verchromt



Pendel **PULL-IT 3**

Ø 14,5 cm H. 12,5 cm ges. L. 200 cm
 für 1 x 60 Watt ES G9 230V

20410-08-01 Gl.weiss/silber matt
 20410-05-01 Gl.weiss/verchromt



Pendel **PULL-IT 3**

Ø 14,5 cm H. 12,5 cm ges. L. 200 cm
 für 1 x 60 Watt ES G9 230V

20410-08-12 Gl.trans/silber matt
 20410-05-12 Gl.trans/verchromt



Pendel **BENE**

Ø 6 cm H. 12 cm ges. L. 200 cm
 für 1 x 60 Watt ES G9 230V

12400-08-11 Alu gebürstet



Pendel **BENE**

Ø 6 cm H. 12 cm ges. L. 200 cm
 für 1 x 60 Watt ES G9 230V

12400-08-01 Gl.weiss/silber matt



Pendel **DONATA**

Ø 11 cm H. 14 cm ges. L. 200 cm
 für 1 x 50 Watt GU10 230V

20981-08-12 Gl.trans/silber matt
 20981-05-12 Gl.trans/verchromt



Pendel **DONATA**

Ø 11 cm H. 14 cm ges. L. 200 cm
 für 1 x 60 Watt ES G9 230V

20981-08-01 Gl.weiss/silber matt
 20981-05-01 Gl.trans/verchromt

Schiensysteme – HOCHVOLT
 Serie **CHECK-IN** – Montagekomponenten
 Ausführung silber matt oder verchromt



Systemschiene **Gerade**

Profil 1185 x 22 x 8 mm

20652-08 silber matt
 20652-05 verchromt

Profil 1485 x 22 x 8 mm

20653-08 silber matt



Träger, Kupplung

100 mm

20511-08 silber matt
 20511-05 verchromt
 20501-08 silber matt
 20501-05 verchromt



Träger, Schwenkkupplung

100 mm, 80-180°

20261-08 silber matt
 20261-05 verchromt
 20251-08 silber matt
 20251-05 verchromt



Träger, T-Kupplung flexibel

100 mm

20617-08 silber matt
 20617-05 verchromt



Träger, X-Kupplung

100 mm

20592-08 silber matt
 20592-05 verchromt



Systemschiene Gebogen Profil 22x8 mm

r=550 mm Länge=1240 mm

r=.....mm Länge<1240 mm

20640-08 silber matt


20641-08 silber matt



Einspeisung

Ø 82 mm, Höhe 100 mm

20991-08 silber matt
 20991-05 verchromt



Einspeisung

Ø 82 mm, Länge 600 mm

20131-08 silber matt
 20131-05 verchromt

Ø 82 mm, Länge 1600 mm


20130-08 silber matt
 20130-05 verchromt



Abhängung, Kupplung

1500 mm

20470-08 silber matt
 20470-05 verchromt
 20460-08 silber matt



Abhängung, Schwenkkupplung

1500 mm, 80-180°

20230-08 silber matt
 20220-08 silber matt



Abhängung, T-Kupplung flexibel

1500 mm

20601-08 silber matt



Abhängung, X-Kupplung

1500 mm


20580-08 silber matt



Wandendeinspeisung, Träger

100 x 30 x 30 mm

20731-08 silber matt



Wandträger, Kupplung

40x26x24 mm

20760-08 silber matt
 20760-05 verchromt
 20750-08 silber matt
 20750-05 verchromt



Bildaufhängung 1 Paar

1500 mm, Traglast 5 kg

73069 Stahlseil



Endstück mit Schiene

22 x 8 x 100 mm

20270-08 silb.matt/silb.matt
 20270-05 verchromt/transp.

für 1 Schiene durchgehend


für 2 Schienen, Kupplung

leitend

isolierend

Schiensysteme – HOCHVOLT
 Serie **3-PHASEN** – Montagekomponenten
 in alugrau oder weiss

3-Phasen Euroschiene 250-440V – 16A = 3500 Watt pro Phase
 Extrudiertes Aluminium mit Kupferleitern Ø 4 mm². Bedingt durch die asymmetrische Position des Erdungsanschlusses sind die elektrischen Winkelverbinder in linksseitiger oder rechtsseitiger, bzw. aussenverlaufend oder innenverlaufend zu montieren.




3-Phasen Euroschiene

für Aufbau oder Aufhängung


- | | |
|-----------|-----------------------|
| L. 100 cm | 9034-110 weiss |
| | 9034-114 alu |
| L. 200 cm | 9034-210 weiss |
| | 9034-214 alu |
| L. 300 cm | 9034-310 weiss |
| | 9034-314 alu |




Biegewerkzeug
zur Innenleiterbiegung
bei bauseitiger Einkürzung der Schiene
19135121




Endeinspeisung 66 x 30 mm
Schutzleiter links Schutzleiter rechts
19170111 grau **19170121** grau
19170113 weiss **19170123** weiss




Linearverbinder
19170211 grau
19170213 weiss




Mitteleinspeisung 100 x 30 mm
19170141 grau
19170143 weiss




Verbinder 90° 66 x 66 x 30 mm
Schutzleiter aussen Schutzleiter innen
19170341 grau **19170351** grau
19170343 weiss **19170353** weiss




Flexverbinder 0° - 360°
175 x 30 mm
19170231 grau
19170233 weiss




Flexverbinder 60° - 300°
80 x 80 x 30 mm
19170241 grau
19170243 weiss




T-Verbinder 90° 100 x 66 x 30 mm
Schutzleiter aussen Schutzleiter innen
19170361 grau **19170371** grau
19170363 weiss **19170373** weiss




Kreuzverbinder 100 x 100 x 30 mm
19170381 grau
19170383 weiss



Endkappe
19170411 grau
19170413 weiss



Deckenhalter
nur bei unebenen Decken erforderlich!
19180121 grau
19180123 weiss



Multiadapter
L. 8,5 cm B. 3 cm H. 4 cm
Tragkraft 5kg
19130696N grau
19130698N weiss



Deckenabhängung
L. 150 cm
Tragkraft 10 kg
19001 grau
19003 weiss

Alle Systemstrahler mit Uni-Adapter geeignet für 3-Phasenschienen von EUTRAC, HOFFMEISTER, NOKIA, STAFF, CONCORD und IVELA.

Strahler LION

Ø 8,5 cm H. 20,9 cm
inkl. 1 x 19,2 Watt LED
mit eingebautem Konverter
Abstrahlung 16°

121615NG1 weiss/LF 3200 K
121605NG1 weiss/LF 4200 K
121616NG1 schwarz/LF 3200 K
121606NG1 schwarz/LF 4200 K

Abstrahlung 40°

124015NG1 weiss/LF 3200 K
124005NG1 weiss/LF 4200 K
124016NG1 schwarz/LF 3200 K
124006NG1 schwarz/LF 4200 K

Mittlere Lebensdauer 50.000 Stunden, Lichtfarbe wahlweise in 3200 K (warmweiss) oder 4200 K (neutralweiss).



340° drehbar 90° schwenkbar

Schienensysteme – HOCHVOLT Serie 3-PHASEN – Systemstrahler mit Universaladapter




Strahler VISPO

für 1 x 50 Watt GU10 P16 230V

L. 11 cm **8402-04** chrom
-07 weiss
-46A perlchr.
L. 19 cm **8412-04** chrom
-07 weiss
-46A perlchr.

340° drehbar 90° schwenkbar



Strahler C-YOU

B. 15 cm H. 17 cm
für 1 x 50 Watt GU5,3 12V
mit eingebautem ET-Trafo

50105 weiss/chrom
50106 schwarz/chrom

340° drehbar, 30/50° kard. schwenkbar



Strahler RADIO 1

B. 20 cm H. 15,3 cm
für 1 x 160 Watt ES R7s-115 230V

58004 weiss/schwarz
58005 grau/schwarz

355° drehbar 90° schwenkbar



Strahler X-WAY

Ø 10 cm H. 21 cm
für 1 x 100 Watt P30 E27 230V

301015 chrom/Adapter weiss
301055 weiss/Adapter weiss
301044 silbermatt/Adapter grau
301066 schwarz/Adapter schwarz

340° drehbar 90° schwenkbar



Strahler RADIO 2

B. 36 cm H. 16,3 cm
für 2 x 100 Watt QR111 G53 230V

58724 weiss/schwarz
58725 grau/schwarz

355° drehbar, 90° schwenkbar
Strahlerkopf 68° ausschwenkbar



Strahler PLANET 1

B. 26 cm H. 16 cm
für 1 x 35 Watt HCI-T G12 230V
Abstrahlungswinkel 38°
mit eingebautem ET-Betriebsgerät

7420CR-38 chrom
7420SI-38 silber
7420SW-38 schwarz

355° drehbar 90° schwenkbar



Strahler RADIO 3

B. 36 cm H. 16,3 cm
für 2 x 24 Watt TC-L 2G11 230V
mit eingebautem EVG

58034 weiss/schwarz
58035 grau/schwarz

355° drehbar 90° schwenkbar



Strahler LOOK

Ø 8 cm H. 19,8 cm
für 1 x 50 Watt GU5,3 12V
mit eingebautem ET-Trafo

53364 weiss
53365 graumetallic
53367 schwarz

350° drehbar 270° schwenkbar