

Technik DESIGN
 Serie **SENZA PAROLE** – Aluminium
 mit eingebautem EVG




Wand- und Deckenleuchte SENZA PAROLE

mit eingebautem Multi-EVG für T16


L. 58,6 cm - für 1 x 14W/24WT16 230V

- 24201 chrom
- 24204 mattsilber
- 24205 weiss




L. 88,6 cm - für 1 x 21W/39WT16 230V

- 39201 chrom
- 39204 mattsilber
- 39205 weiss




L. 118,6 cm - für 1 x 28W/54WT16 230V

- 54201 chrom
- 54204 mattsilber
- 54205 weiss



L. 148,7 cm - für 1 x 35W/49W/80WT16 230V

- 80201 chrom
- 80204 mattsilber
- 80205 weiss



Zubehör zu
SENZA PAROLE
 BAP-Reflektor

- 16-9024 für Länge 58,6 cm
- 16-9021 für Länge 88,6 cm
- 16-9054 für Länge 118,6 cm
- 16-9080 für Länge 148,7 cm



Zubehör zu
SENZA PAROLE
 Lochblech-Diffusor Alu pol.

- 831314 für Länge 58,6 cm
 - 830314 für Länge 88,6 cm
 - 832314 für Länge 118,6 cm
 - 833314 für Länge 148,7 cm
- Lochblech-Diffusor Alu elox.
- 83138 für Länge 58,6 cm
 - 83038 für Länge 88,6 cm
 - 83238 für Länge 118,6 cm
 - 83338 für Länge 148,7 cm

Technik DESIGN

Serie **SENZA PAROLE** – Aluminium


mit eingebautem EVG



Pendelleuchte **SENZA PAROLE**

Länge 118,6 cm
mit eingebautem Multi-EVG
für 1 x 28W/54WT16 230V


54901 chrom
54904 mattsilber
54905 weiss



Pendelleuchte **SENZA PAROLE**

Länge 148,7 cm
mit eingebautem Multi-EVG
für 1 x 35W/49W/80WT16 230V

80901 chrom
80904 mattsilber
80905 weiss



Zubehör zu **SENZA PAROLE**

BAP-Reflektor

16-9054 für Länge 118,6 cm **16-9080** für Länge 148,7 cm



Zubehör zu **SENZA PAROLE**

Lochblech-Diffusor Alu pol.

832314 für Länge 118,6 cm
833314 für Länge 148,7 cm

Lochblech-Diffusor Alu elox.

83238 für Länge 118,6 cm
83338 für Länge 148,7 cm



Technik DESIGN

Serie PURE 2

individuell gestaltbar



Einbau PURE 2 FRAME direkt IP40 mit Polycarbonat satiné

	L. 91,6 cm, DA 90,6 x 7,7 cm für 1 x 21/39 Watt T16
	58EBE1121 Alu elox.
	L. 121,6 cm, DA 120,6 x 7,7 cm für 1 x 28/54 Watt T16
	58EBE1128 Alu elox.
	L. 151,6 cm, DA 150,6 x 7,7 cm für 1 x 35/49/80 Watt T16
	58EBE1135 Alu elox.


Einbau PURE 2 FRAME asym. IP40 mit Polycarbonat klar

	L. 91,6 cm für 1 x 21/39 Watt T16
	58EBE1121-A Alu elox.
	L. 121,6 cm für 1 x 28/54 Watt T16
	58EBE1128-A Alu elox.
	L. 151,6 cm für 1 x 35/49/80 Watt T16
	58EBE1135-A Alu elox.

Einbau PURE 2 FRAME BAP IP20 mit BAP-Raster

	L. 91,6 cm für 1 x 21/39 Watt T16
	58EBE1121-B Alu elox.
	L. 121,6 cm für 1 x 28/54 Watt T16
	58EBE1128-B Alu elox.
	L. 151,6 cm für 1 x 35/49/80 Watt T16
	58EBE1135-B Alu elox.

Serie PURE 2 ist ein eloxiertes Aluminium-Profil wahlweise in Ausführung direkt oder direkt/indirekt leuchtend. Verschiedene Lichteinsätze und Diffusorabdeckungen (wie Polycarbonat satiné, Microprisma oder BAP-Raster) stehen zur Auswahl. Lieferung erfolgt anschlussfertig mit 5- od. 7-poliger Durchgangsverdrahtung, Standardausführung mit EVGs für T16 Leuchtstoffröhren, aber auch lieferbar mit dimmbaren DALI/Switch-Dim-EVGs, Power-LED (KW oder WW, RGB mit Chromoflex-Steuerung und Fernbedienung). Lichtbandlösungen bis zu einer max. Einzelfprofillänge v. 450 cm, bei Ausführung in **IP54** für den Aussenbereich - max. Einzelfprofillänge von 426 cm.



Aufbau PURE 2 direkt sym. IP40 mit Polycarbonat satiné

	L. 90 cm für 1 x 21/39 Watt T16
	58DKA1121 Alu elox.
	L. 120 cm für 1 x 28/54 Watt T16
	58DKA1128 Alu elox.
	L. 150 cm für 1 x 35/49/80 Watt
	58DKA1135 Alu elox.

Aufbau PURE 2 direkt asym. IP40 mit mit Polycarbonat klar

	L. 90 cm für 1 x 21/39 Watt T16
	58DKA1121-A Alu elox.
	L. 120 cm für 1 x 28/54 Watt T16
	58DKA1128-A Alu elox.
	L. 150 cm für 1 x 35/49/80 Watt T16
	58DKA1135-A Alu elox.

Aufbau PURE 2 direkt BAP IP20 mit BAP-Raster


	L. 90 cm für 1 x 21/39 Watt T16
	58DKA1121-B Alu elox.
	L. 120 cm für 1 x 28/54 Watt T16
	58DKA1128-B Alu elox.
	L. 150 cm für 1 x 35/49/80 Watt T16
	58DKA1135-B Alu elox.

Wandleuchte **PURE 2 DIREKT/INDIREKT** ist ein eloxiertes Aluminium-Profil, wahlweise in Ausführung direkt oder direkt/indirekt leuchtend, Montage mit Wandhalterung, Gesamttiefe 9 cm.




Ausführung in IP54

Wandleuchte **PURE 2 direkt IP40**
mit Polycarbonat satiné




- L. 60 cm
für 1 x 14/24 Watt T16
- 58DKW1114** Alu elox.
- L. 90 cm
für 1 x 21/39 Watt T16
- 58DKW1121** Alu elox.
- L. 120 cm
für 1 x 28/54 Watt T16
- 58DKW1128** Alu elox.

Wandleuchte **PURE 2 dir/indir. IP40**
mit Polycarbonat satiné



- L. 60 cm
für 2 x 14/24 Watt T16
- 58BGW1214** Alu elox.
- L. 90 cm
für 2 x 21/39 Watt T16
- 58BGW1221** Alu elox.
- L. 120 cm
für 2 x 28/54 Watt T16
- 58BGW1228** Alu elox.

Wandleuchte **PURE 2 dir/indir. IP54**
mit Polycarbonat satiné




- L. 60 cm
für 2 x 14/24 Watt T16
- 58BGW1214-IP54** Alu elox.
- L. 90 cm
für 2 x 21/39 Watt T16
- 58BGW1221-IP54** Alu elox.
- L. 120 cm
für 2 x 28/54 Watt T16
- 58BGW1228-IP54** Alu elox.

Pendelleuchte **PURE 2 DIREKT/INDIREKT** ist ein eloxiertes Aluminium-Profil, wahlweise in Ausführung direkt oder direkt/indirekt leuchtend, abgehängt mit Schnellspannern, Gesamtlänge 200 cm.




Pendelleuchte **PURE 2 direkt IP40**
mit Polycarbonat satiné




- L. 90 cm
für 1 x 21/39 Watt T16
- 58DKH1121** Alu elox.
- L. 120 cm
für 1 x 28/54 Watt T16
- 58DKH1128** Alu elox.
- L. 150 cm
für 1 x 35/49/80 Watt
- 58DKH1135** Alu elox.

Pendelleuchte **PURE 2 dir/ind. IP40**
mit Polycarbonat satiné



- L. 90 cm
für 2 x 21/39 Watt T16
- 58BGH1221** Alu elox.
- L. 120 cm
für 2 x 28/54 Watt T16
- 58BGH1228** Alu elox.
- L. 150 cm
für 2 x 35/49 Watt T16
- 58BGH1235** Alu elox.

Pendelleuchte **PURE 2 dir/ind. IP40**
mit Microprisma



- L. 90 cm
für 2 x 21/39 Watt T16
- 58BGH1221-M** Alu elox.
- L. 120 cm
für 2 x 28/54 Watt T16
- 58BGH1228-M** Alu elox.
- L. 150 cm
für 2 x 35/49 Watt T16
- 58BGH1235-M** Alu elox.

Technik DESIGN
Serie **PURE MINI - MIDI**

individuell gestaltbar



Serie **PURE MINI** und **PURE MIDI**, ein Strangpressprofil aus elox. Aluminium. Standardausführung mit EVGs für T16 Leuchtstoffröhren, aber auch lieferbar mit dimmbaren DALI/Switch-Dim.-EVGs.

	<p>Pendell. PURE MIDI IP40 mit Polycarbonatdiffusor satine'</p>
	<p>L. 119 cm für 1 x 28/54 Watt T16</p>
	<p>68GFHE1128 Alu elox.</p>

	<p>Pendell. PURE MIDI BAP IP20 mit BAP-Rastereinsatz</p>
	<p>L. 119 cm für 1 x 28/54 Watt T16</p>
	<p>68GFHE1128-B Alu elox.</p>



Aufbauleuchte **PURE MINI IP40**
mit u-förmigem Polycarbonat satine'

	<p>L. 59 cm für 1 x 14/24 Watt T16</p>
	<p>68KUAE1114 Alu elox.</p>
	<p>L. 89 cm für 1 x 21/39 Watt T16</p>
<p>68KUAE1121 Alu elox. 68KUAE1121CR chrom</p>	<p>L. 119 cm für 1 x 28/54 Watt T16</p>
	<p>68KUAE1128 Alu elox. 68KUAE1128CR chrom</p>



Serie **PURE MINI FLOW** und **PURE MIDI FLOW**, mit runden Eckverbindern. Wahlweise mit flachem Profil oder mit u-förmigem Polycarbonatdiffusor satine'. Anschlussfertig durchverkabelt, Pendelleuchte mit Schnellspanner bis 200 cm höhenverstellbar.


<p>Aufbau PURE MIDI FLOW IP40 mit Polycarbonatdiffusor satine'</p>	
	<p>L-Form - L. 135 cm B. 75 cm für 1 x 21/39 + 1 x 14/24 Watt T16</p>
	<p>68GFAP2-121-114 Alu elox.</p>
	<p>Quadrat - L. 105 cm B. 105 cm für 4 x 21/39 Watt T16</p>
	<p>68GFAP4121 Alu elox.</p>
<p>Rechteck - L. 98 cm B. 68 cm für 2 x 28/54 + 2 x 14/24 Watt T16</p>	<p>68GFAP4-228-214 Alu elox.</p>



<p>Pendel PURE MINI FLOW IP40 mit u-förmigem Polycarbonat satine'</p>	
	<p>L-Form - L. 135 cm B. 75 cm für 1 x 21/39 + 1 x 14/24 Watt T16</p>
	<p>68KUHF2-121-114 Alu elox.</p>
	<p>Quadrat - L. 105 cm B. 105 cm für 4 x 21/39 Watt T16</p>
	<p>68KUHF4121 Alu elox.</p>
<p>Rechteck - L. 98 cm B. 68 cm für 2 x 28/54 + 2 x 14/24 Watt T16</p>	<p>68KUHF4-228-214 Alu elox.</p>

Abbildungsbeispiel -
Ausführung mit
Microprismatic
und Power-LED

Technik DESIGN
Serie **DOMINO FRAME/FRAMELESS**
unzählige Varianten



Einbauleuchte **DOMINO FRAME**
mit Polycarbonatdiffusor satine'

AD \varnothing 46,3 cm DA \varnothing 44,8 cm
für 1 x 55 Watt T16R


47RE1155-WS weiss

AD \varnothing 66,3 cm DA \varnothing 64,8 cm
für 2 x 24 Watt TC-L und
für 4 x 24 Watt T16

47RE224424-WS weiss

AD \varnothing 96,3 cm DA \varnothing 94,8 cm
für 4 x 14/24 Watt T16 und
für 4 x 21/39 Watt T16

47RE414421-WS weiss



Einbauleuchte **DOMINO FRAMELESS**
mit Polycarbonatdiffusor satine'

AD \varnothing 25,5 cm DA \varnothing 27,8 cm
für 1 x 22 Watt T16R

47RF1122

AD \varnothing 42,5 cm DA \varnothing 44,8 cm
für 1 x 55 Watt T16R


47RF1155

AD \varnothing 61,5 cm DA \varnothing 64,8 cm
für 2 x 24 Watt TC-L und
für 4 x 24 Watt T16

47RF224424

Serie **DOMINO FRAME/FRAMELESS**

Deckeneinbauleuchte rund oder eckig für
Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von
12,5 bis 20 mm, Standardausführung mit
Polycarbonatdiffusor satine' und EVGs,
aber auch lieferbar mit Microprismatic,
Power-LEDs oder RGB-Bestückung mit
Chromoflex Steuerung und Fernbedienung,
oder dimmbaren DALI/Switch-Dim.-EVGs.



Einbauleuchte **DOMINO SQUARE
FRAME**
mit Polycarbonatdiffusor satine'

AD \varnothing 38,3cm DA \varnothing 37 cm
für 1 x 40 Watt T16R

47FE1140-WS weiss


AD \varnothing 64,8 cm DA \varnothing 63,2 cm
für 4 x 14/24 Watt T16

47FE1414-WS weiss

AD \varnothing 96,1 cm DA \varnothing 94,4 cm
für 6 x 21/39 Watt T16

47FE1621-WS weiss

Abbildungsbeispiel - Ausführung mit Polycarbonat satine'



Einbauleuchte
DOMINO SQUARE FRAMELESS
mit Polycarbonatdiffusor satine'

AD \varnothing 20cm DA \varnothing 22 cm
für 2 x 18 Watt TC-DE

47FF1218

AD \varnothing 34,5 cm DA \varnothing 36,5 cm
für 1 x 40 Watt T16R

47FF1140

AD \varnothing 60 cm DA \varnothing 62,7 cm
für 4 x 14/24 Watt T16

47FF1414

Technik DESIGN

Serie **ARGOS 2** – Acryl weiss satiniert

mit eingebautem EVG – inkl. Leuchtmittel LF 830



Wand- und Deckenleuchte **ARGOS 2**

L. 48 cm B. 49 cm H. 7,5 cm
inkl. 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

15935-07 Acryl satiniert

Wand- und Deckenleuchte **ARGOS 2**

L. 28 cm B. 29 cm H. 7,5 cm
inkl. 1 x 22 Watt T16-R 2GX13 230V

15934-07 Acryl satiniert



Wand- und Deckenleuchte **ARGOS 2**

L. 49 cm B. 12 cm H. 7,5 cm
inkl. 1 x 24 Watt TC-L 2G11 230V

18201-07 Acryl satiniert

Wand- und Deckenleuchte **ARGOS 2**

L. 61 cm B. 28 cm H. 7,5 cm
inkl. 2 x 24 Watt T16 G5 230V

25936-07 Acryl satiniert





Technik DESIGN

Serie **STEN** – mit Siebdruck silber

eingebautes EVG – inkl. Leuchtmittel LF 830



Wand- und Deckenleuchte **STEN**

L. 17,5 cm B. 17,5 cm H. 7,5 cm
inkl. 1 x 18 Watt TC-F 2G10 230V

18973-86 edelstahl/weiss

Wand- und Deckenleuchte **STEN**

L. 42 cm B. 42 cm H. 7,5 cm
inkl. 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

18971-86 edelstahl/weiss

Wand- und Deckenleuchte **STEN**

L. 32 cm B. 32 cm H. 7,5 cm
inkl. 1 x 22 Watt T16-R 2GX13 230V

18972-86 edelstahl/weiss

Wand- und Deckenleuchte **STEN**

L. 59,5 cm B. 59,5 cm H. 8,5 cm
inkl. 4 x 14 Watt T16 G5 230V

48970-86 edelstahl/weiss



Wand- und Deckenleuchte **STEN**

L. 32 cm B. 13 cm H. 7,5 cm
inkl. 1 x 18 Watt TC-L 2G11 230V

18974-86 edelstahl/weiss

Technik DESIGN
Serie **CLEAR** – Acryl satiniert
mit eingebautem EVG

Wand- und Deckenleuchte **CLEAR**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert mit EVG

H. 30 cm B. 15 cm Ausl. 8,5 cm
für 1 x 18 Watt TC-DE G24q-2 230V

18969-25 Aluminium eloxiert

H. 45 cm B. 15 cm Ausl. 8,5 cm
für 1 x 24 Watt TC-L 2G11 230V

18970-25 Aluminium eloxiert

H. 60 cm B. 20 cm Ausl. 8,5 cm
für 1 x 36 Watt TC-L 2G11 230V

18971-25 Aluminium eloxiert



Wand- und Deckenleuchte **CLEAR**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert, mit eingebautem EVG

L. 60 cm B. 60 cm H. 8,5 cm
für 1 x 22 Watt + 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

25888-25 Aluminium eloxiert



Wand- und Deckenleuchte **CLEAR**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert, mit eingebautem EVG

L. 30 cm B. 30 cm H. 8,5 cm
für 1 x 18/24 Watt TC-F 2G10 230V

15885-25 Aluminium eloxiert

L. 45 cm B. 45 cm H. 8,5 cm
für 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

15886-25 Aluminium eloxiert

Technik DESIGN
Serie **CLEAR** – Acryl satiniert
mit eingebautem EVG



Wand- und Deckenleuchte **CLEAR**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert
mit eingebautem EVG

Ø 35cm - H. 9cm
für 1 x 18/24 Watt TC-F 2G10 230V

15890-25 Aluminium
für 1 x 22 Watt T16-R 2GX13 230V


15891-25 Aluminium
Ø 45cm - H. 9cm
für 1 x 22 Watt + 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

25890-25 Aluminium
für 2 x 24 Watt TC-F 2G10 230V


25891-25 Aluminium
Ø 65cm - H. 12,5cm
für 6 x 18 Watt TC-L 2G11 230V

65889-25 Aluminium
Ø 90cm - H. 12,5cm
für 8 x 24 Watt TC-L 2G11 230V

85889-25 Aluminium



Technik DESIGN
 Serie **ATOLL** – Acryl satiniert
 mit eingebautem EVG



Wand- und Deckenleuchte **ATOLL**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert

H. 43,5 cm B. 43,5 cm Ausl. 7 cm
 für 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

15860-25 Aluminium eloxiert

H. 55,5 cm B. 55,5 cm Ausl. 7 cm
 für 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

15861-25 Aluminium eloxiert

Wand- und Deckenleuchte **ATOLL**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert

Ø 42 cm Ausl. 7 cm
 für 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

15862-25 Aluminium eloxiert

Ø 54 cm Ausl. 7 cm
 für 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

15863-25 Aluminium eloxiert

Technik DESIGN
 Serie **INSIDE** – Acryl satiniert
 mit eingebautem EVG

Wandleuchte **INSIDE**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert

H. 44 cm B. 57 cm Ausl. 15 cm
 für 2 x 24 Watt TC-L 2G11 230V

28103-25 Aluminium eloxiert

H. 40 cm B. 40 cm Ausl. 8 cm
 für 2 x 18 Watt TC-L 2G11 230V

28104-25 Aluminium eloxiert



Wand- und Deckenleuchte **INSIDE**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert

H. 27 cm B. 27 cm Ausl. 6 cm
 für 1 x 22 Watt T16-R 2GX13 230V

15856-25 Aluminium eloxiert

H. 34 cm B. 34 cm Ausl. 6 cm
 für 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

15857-25 Aluminium eloxiert



Wand und- Deckenleuchte **INSIDE**

Acryl satiniert, Aluminium eloxiert

Ø 26,5 cm Ausl. 6 cm
 für 1 x 22 Watt T16-R 2GX13 230V

15858-25 Aluminium eloxiert

Ø 34 cm Ausl. 6 cm
 für 1 x 40 Watt T16-R 2GX13 230V

15859-25 Aluminium eloxiert

Technik DESIGN

Serie **CLEAR SOFT** – Aluminium

Acryl weiss opal, mit eingebautem EVG



Wand- und Deckenleuchte
CLEAR SOFT

60 x 60 cm, H. 8,5 cm
für 3 x 36 Watt TC-L 2G11 230V

35016-25 aluminium elx.

Deckenleuchte
CLEAR SOFT

100 x 100 cm, H. 8,5 cm
für 4 x 21/39 Watt T16 G5 230V

45006-25 aluminium elx.



Wand- und Deckenleuchte
CLEAR SOFT

30 x 30 cm, H. 8,5 cm
für 1 x 18-24 Watt TC-F 2G10 230V

15000-25 aluminium elx.

Wand- und Deckenleuchte
CLEAR SOFT

45 x 45 cm, H. 8,5 cm
für 2 x 24 Watt TC-L 2G11 230V

25014-25 aluminium elx.



Wand- und Deckenleuchte
CLEAR SOFT

30 x 15 cm, H. 8,5 cm
für 1 x 18 Watt TC-DE G24q-2 230V

15017-25 aluminium elx.

Wand- und Deckenleuchte
CLEAR SOFT

45 x 15 cm, H. 8,5 cm
für 1 x 24 Watt TC-L 2G11 230V

15018-25 aluminium elx.

Wand- und Deckenleuchte
CLEAR SOFT

60 x 20 cm, H. 8,5 cm
für 1 x 36 Watt TC-L 2G11 230V

15007-25 aluminium elx.

Technik DESIGN
Serie **FACTORY** – Aluminium
silbergrau, mit eingebautem EVG



Pendelleuchte **FACTORY**

L. 121 cm B. 23 cm H.5 cm ges. L. 150 cm
für 2 x 28/54 Watt T16 G5 230V

16232-46 silbergrau

Pendelleuchte **FACTORY**

L. 151 cm B. 23 cm H. 5 cm ges. L. 150 cm
für 2 x 35/49 Watt T16 G5 230V

16234-46 silbergrau

Stehleuchte **FACTORY**

Reflektor 62 x 32,5 x 5 cm H. 195 cm
zweifach schaltbar
für 4 x 55 Watt TC-L 2G11 230V

47566-46 silbergrau

Serie **FACTORY**

- Lichtverteilung direkt/indirekt
- mit Kegelentblendungsprisma
- mit eingebautem EVG

Auch lieferbar mit:

- dimmbare EVGs
- Notlichteinsätze
- Tageslichtsensor
- Bewegungssensor



Technik DESIGN
 Serie **ROTONDA** – chrom
 mit Chintz- oder Plisseschild



Pendelleuchte ROTONDA

mit Schirm Chintz weiss

Schirm Ø 65 cm L. 300 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

46302-04 chrom

für 4 x 13 Watt TC-DE 24q-1 230V

46320-04 chrom

Schirm Ø 78 cm L. 300 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

46303-04 chrom

für 4 x 18 Watt TC-DE 24q-2 230V

46321-04 chrom

Schirm Ø 100 cm L. 300 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

46304-04 chrom

für 4 x 26 Watt TC-DE 24q-3 230V

46322-04 chrom



Deckenleuchte ROTONDA

mit Schirm Plisse weiss

Schirm Ø 65 cm H. 38 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

45955-04 chrom

für 4 x 13 Watt TC-DE 24q-1 230V

45975-04 chrom

Schirm Ø 78 cm H. 38 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

45956-04 chrom

für 4 x 18 Watt TC-DE 24q-2 230V

45976-04 chrom

Schirm Ø 100 cm H. 38 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

45957-04 chrom

für 4 x 26 Watt TC-DE 24q-3 230V

45977-04 chrom



Pendelleuchte ROTONDA

mit Schirm Plisse weiss

Schirm Ø 65 cm L. 300 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

46314-04 chrom

für 4 x 13 Watt TC-DE 24q-1 230V

46326-04 chrom

Schirm Ø 78 cm L. 300 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

46315-04 chrom

für 4 x 18 Watt TC-DE 24q-2 230V

46327-04 chrom

Schirm Ø 100 cm L. 300 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

46316-04 chrom

für 4 x 26 Watt TC-DE 24q-3 230V

46328-04 chrom



Deckenleuchte ROTONDA

mit Schirm Chintz weiss

Schirm Ø 65 cm H. 38 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

45935-04 chrom

für 4 x 13 Watt TC-DE 24q-1 230V

45969-04 chrom

Schirm Ø 78 cm H. 38 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

45936-04 chrom

für 4 x 18 Watt TC-DE 24q-2 230V

45970-04 chrom

Schirm Ø 100 cm H. 38 cm
 für 4 x 52 Watt ES E27 230V

45937-04 chrom

für 4 x 26 Watt TC-DE 24q-3 230V

45971-04 chrom

Technik DESIGN

Serie **STAGE 3** - mit eingebautem EVG

Lichtverteilung direkt/indirekt



Deckenleuchte **STAGE 3**

Schirm chintz weiss und Folie weiss
Schirm Ø 25/40/60 cm H.43 cm
für 2 x 42 WTC-TE GX24q-2 230V

25505-14 Armatur glanzweiss



Deckenleuchte **STAGE 3**

Schirm cotton floral und Folie weiss
Schirm Ø 25/40/60 cm H.43 cm
für 2 x 42 WTC-TE GX24q-2 230V

25501-14 Armatur glanzweiss



Deckenleuchte **STAGE 3**

Schirm chintz weiss und Folie kupfer
Schirm Ø 25/40/60 cm H.43 cm
für 2 x 42 WTC-TE GX24q-2 230V

25497-14 Armatur glanzweiss



Deckenleuchte **STAGE 3**

Schirm chintz schwarz und Folie gold
Schirm Ø 25/40/60 cm H.43 cm
für 2 x 42 WTC-TE GX24q-2 230V

25499-14 Armatur glanzweiss



Pendelleuchte **STAGE 3**

Schirm chintz weiss und Folie weiss
Schirm Ø 25/40/60 cm L. 300 cm
für 2 x 42 WTC-TE GX24q-2 230V

26402-14 Armatur glanzweiss



Pendelleuchte **STAGE 3**

Schirm cotton floral und Folie weiss
Schirm Ø 25/40/60 cm L. 300 cm
für 2 x 42 WTC-TE GX24q-2 230V

26412-14 Armatur glanzweiss



Pendelleuchte **STAGE 3**

Schirm chintz weiss und Folie kupfer
Schirm Ø 25/40/60 cm L. 300 cm
für 2 x 42 WTC-TE GX24q-2 230V

26408-14 Armatur glanzweiss



Pendelleuchte **STAGE 3**

Schirm chintz schwarz und Folie gold
Schirm Ø 25/40/60 cm L. 300 cm
für 2 x 42 WTC-TE GX24q-2 230V

26410-14 Armatur schwarz matt